



No.	品名 NAME	台数 QUANTITY	型式 MODEL	寸法 DIMENSION
	ゆで麵機		MRY-03	

外形寸法		間口	奥行	高さ
		255	700	800
ガス消費量	都市ガス	9.3kW (8,000kcal/h)		
	LPガス	9.3kW (0.67kg/h)		
ガス接続口	都市ガス	15A		
	LPガス	15A		
バーナー種類		鑄鉄製 網式バーナー X1		
安全装置		立消え安全装置 (サーモカップル方式) 空焚き防止装置 (ハイリミット方式)		
加熱方式		中間加熱方式		
製品重量		42kg		
槽有効寸法		195(W) x 470(D) x 185(H) 有効深さ150 貯湯量25L		
付属品		ゆでめんカゴ (3)		

部番	品名	材質	備考
1	槽	SUS304	
2	カゴ受	SUS304	湯気シャッター付
3	排気筒	SUS304	排気筒カバー付
4	ガスコック	C3771	圧電式自動点火 安全装置付
5	のぞき窓		
6	ガス接続口		15A (ユニオン)
7	給水レバー		
8	給水管		
9	給水口		15A (G1/2)
10	オーバーフロー栓	SUS	
11	排水口		25A (R1)
12	脚	SUS304	□32
13	アジャスト	SUS304	
14	本体	SUS430	No.4仕上

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
 ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。



JFEA 業務用厨房設備機器基準適合品

業務用総合厨房機器メーカー 株式会社 マルゼン MARUZEN CO.,LTD.	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE 1/10	日付 DATE	図番 DRAWING No. 06791	工事名 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD ゆで麵機